

CTO inteligente

La Caja Terminal Óptica (CTO) inteligente es una nueva generación de productos con capacidad para adaptar su configuración interna y tipo de entrada / salida del cable para adaptarse a los diferentes retos y requerimientos técnicos para el despliegue de redes ópticas, garantizando la continuidad y segregación de los cables de FO, manteniendo siempre una estructura definida y diseño orgánico. La caja se puede definir para que sea de terminación, de empalme o preconectorizada. Su calidad, versatilidad de uso y diseño transforman esta caja en la nueva generación de CTOs.



CONFIGURACIÓN

Material	Tamaños	Capacidad máxima			Peso vacío	Peso cargado	Color
	A*B*C (mm)	SC	LC	PLC			
PC + ABS	291 * 210 * 84.4	16 puertos	32 puertos	1x16	1.5 kg	1.9 kg	Negro
	291 * 210 * 113						



Fijación de postes



Fijación en mensajero

FIJACIONES

Solución conectorizada

CARACTERÍSTICAS:

- Materiales: PC + ABS.
- Grado de protección IP65.
- Bandeja totalmente extraíble para un mejor manejo de los cables.
- Fácil de mantener y ampliar la capacidad.
- Permite controlar un radio de curvatura superior a 40 mm.
- Adecuado para empalmes por fusión y mecánicos.
- Cuenta con diferentes aplicaciones que reemplazan componentes internos.
- Protección UV y resistencia a la intemperie.
- Cerradura adicional con llave.
- Capacidad de hasta 16 salidas drop.
- Capacidad de hasta 24 fusiones.
- Cuenta con 1 puerto oval para sangrar cables de hasta 15 mm.
- Cuenta con 2 puertos de derivación para cables de hasta 12 mm.



Solución pre conectorizada

CARACTERÍSTICAS:

- Materiales: PC + ABS.
- Grado de protección IP65.
- Bandeja totalmente extraíble para un mejor manejo de los cables.
- Fácil de mantener y ampliar la capacidad.
- Permite controlar un radio de curvatura superior a 40 mm.
- Adecuado para empalmes por fusión y mecánicos.
- Cuenta con diferentes aplicaciones que reemplazan componentes internos.
- Protección UV y resistencia a la intemperie.
- Cerradura adicional con llave.
- Capacidad de hasta 16 salidas fast connect.
- Capacidad de hasta 24 fusiones.
- Cuenta con 1 puerto oval para sangrar cables de hasta 15 mm.
- Cuenta con 1 puerto de derivación para cables de hasta 12 mm.



Información para pedidos:

CTO - X X - X - X X X X - X X X X X X

1
2
3
4
5
6

1 Tipo

08: small low profile
 16: medium low profile
 LG: LGX modular splitter
 IB: caja inteligente
 PR: preconn

2 Color

B: negro
 W: blanco

3 Tipo de adaptador

LA: LC/APC duplex
 LU: LC duplex
 SA: SC/APC simplex
 SU: SC simplex

4 Número de adaptadores

08: 8 adaptadores
 16: 16 adaptadores

5 Cantidad de pigtaills

00: sin pigtaills
 01: 1 pigtail
 02: 2 pigtaills
 03: 3 pigtaills
 04: 4 pigtaills

6 Splitter	1x2	1x4	1x8	1x16
Cant x splitter	X	X	X	X

Ej. para 2 splitter 1x2 y 1 1x8: **2 0 1 0**

OBSERVACIÓN:

Para cajas vacías, el Part Number culmina en el 2.
 Ejemplo: CTO - IB - B = Caja inteligente CTO negra.

Conoce más de la CTO conectorizada escaneando este QR o ingresando al siguiente link:



<http://bit.ly/CTO-preconn>

